

部品番号	商品化状況	部品名	特徴	写真	サイズ	重量	電気容量	備考
51	販売中	小型ハンドロボット(MZ-04)	4kg以下(ハンド込み)の場合で、作業範囲半径541mm		株式会社不二越様のHPIにてご確認ください。	24kg	0.4KVA 200-230V±10%単相又は三相	標準架台、I/O、ケーブル、センサー等を含む。当社向け特注ソフト搭載
52	販売中	小型ハンドロボット(MZ-07L)	7kg以下(ハンド込み)の場合で、作業範囲半径912mm			32kg	0.4KVA 200-230V±10%単相又は三相	標準架台、I/O、ケーブル、センサー等を含む。当社向け特注ソフト搭載
53	販売中	大型ハンドロボット(SRA-100)	100kg以下(ハンド込み)の場合で、作業範囲半径2654mm			960kg	AC200V～AC220V ±10%(3φ 50/60Hz) D種接地 プレーカ容量40A、漏れ電流最大100mA	標準架台、I/O、ケーブル、センサー等を含む。当社向け特注ソフト搭載
54	販売中	天井付けロボット(EZ-03)	3kg以下で半径45cm以下			42kg	0.4KVA 200-230V±10%単相又は三相	標準架台、I/O、ケーブル、センサー等を含む。当社向け特注ソフト搭載
55	販売中	中型ハンドロボット MCシリーズ	35kg～70kgの中型ロボットで半径2m強まで使用可能です。			640kg	AC200V～AC220V ±10%(3φ 50/60Hz) D種接地 プレーカ容量40A、漏れ電流最大100mA	標準架台、I/O、ケーブル、センサー等を含む。当社向け特注ソフト搭載
56	販売中	小型ハンドロボット(MZ-12)	12kg以下(ハンド込み)用で、作業範囲半径1,464mm			150kg	1.8KVA 200-230V±10%単相又は三相	標準架台、I/O、ケーブル、センサー等を含む。当社向け特注ソフト搭載
57	販売中	高速パレタイジングロボット(LP130F)	130kg以下(ハンド込み)の場合で、作業範囲半径3,210mm			1,150kg	AC200V～AC220V ±10%(3φ 50/60Hz) D種接地 プレーカ容量40A、漏れ電流最大100mA	標準架台、I/O、ケーブル、センサー等を含む。当社向け特注ソフト搭載